

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Schodiště STADLER se vyrábí již od 70 let minulého století. Naše zkušenosti Vám usnadní výběr při volbě dodavatele schodiště. Od poradenství přes projekci až po montáž obdržíte vše od jednoho partnera. Naše schodiště jsou vyráběna v souladu s jednoznačnými normami (ČSN, DIN) a podléhají neustálé kontrole jakosti. Kvalita je dozorována a dokladována přísnými zkušebními mechanismy, jejichž základem je výroková certifikace a dozorování státní zkušebnou č. 204, pobočkou TZÚS v Českých Budějovicích. Ručíme za odpovídající bezchybnou jakost použitých materiálů, kvalitní zpracování a odbornou montáž (pokud montáž je předmětem dodávky) našich výrobků. Záruční doba je 60 (šedesát) měsíců od zabudování schodiště do Vaší stavby. Neručíme za neodbornou údržbu a zásahy ze strany odběratele, aby se tak nestalo, jsme Vám vždy k dispozici s odbornou radou.

OCELOVÁ SCHODIŠTĚ A ČÁSTI Z KOVU

Ocelové konstrukce schodišť jsou dodávány z výroby v základním antikorozním nátěru. Montážní sváry jsou natírány dodatečně po zabudování do díla. Poškození základního nátěru v průběhu dokončování stavby musí být odstraněny ze strany objednatele. Finální nátěr není součástí naší dodávky, musí být proveden před osazením konečnými stupni. Součástí dodávky je montáž a zapůjčení provizorních dřevěných stupňů již při montáži kovové konstrukce. Tyto „stavební“ stupně nemají optimální tvar a upevnění, je nutné osazení častěji kontrolovat popř. znovu ukotvit. Konstrukční (pevnostní, nosné) sváry nesmějí být dodatečně opracovány. Schodišťové konstrukce a zábradlí nesmějí být použity jako lešení popř. jinak namáhány na tah či tlak. Mechanickými zásahy může dojít k deformacím, za které neručíme. Zároveň pozinkované konstrukce jsou v místech montážních svárů dodatečně natřeny zinkovou barvou. Nerezové konstrukce a prvky jsou dodávány ve finální povrchové úpravě a patřičným způsobem zabaleny. Ochranou bandáž je nutno nadále kontrolovat, aby nedošlo k poškození (mechanickému či chemickému) dané části. Za poškození nerezových prvků vzniklých po montáži nemůžeme ručit. Geometrická přesnost ocelových schodišť a částí z kovu se zaručuje dle ČSN 73 0220 tab. I, třída přesnosti I 0.

CELODŘEVĚNÁ SCHODIŠTĚ A DŘEVĚNÉ ČÁSTI SCHODIŠŤ

Dřevo je rostlý přírodní materiál, proto nelze zaručit barevnou stejnorodost Vašeho schodiště. Nemořené masivní dřevo téměř vždy vykazuje rozdíly v barvě a ve struktuře. Rozdíly mezi vzorkem a skutečnou dodávkou v témže druhu dřeviny proto nelze uznat jako reklamační vadu. Dřevu, jakožto organickému materiálu, nejlépe svědčí vyrovnané klima. Člověku i dřevu vyhovuje teplota cca 21 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–60%. Během topné sezony doporučujeme přiměřené vlhčení vzduchu. Topná tělesa umísťujeme pod schodiště pouze v nevyhnutelném případě. Vysoká teplota popř. velké teplotní výkyvy mohou vést k vzniku trhlin či jiného poškození dřevěných prvků. Po namontování jsou stupně zakryty (hobrou popř. vlnitou lepenkou) na ochranu před poškozením, např. při stěhování. Tato ochrana je však pouze omezená, zvláště proti vlhkosti a hrubým nečistotám. Při pozdním odstranění lepenky ze stupňů mohou vlivem chemické reakce vzniknout na dřevě viditelné pruhy. Proto odstraňte lepenku do 7 dnů po montáži. Madla jsou ukotvena speciálními vruty a hmoždinkami. Za pozdější neodbornou montáž (po uvolnění či odstranění madla) neručíme. Celodřevěná schodiště a dřevěné části schodišť jsou povrchově upraveny a uzavřeny. Aby takto upravené dřevo udrželo svůj vzhled, zabraňte chůzi po schodech se znečistěnou obuví a s obuví s ostrými podpatky. Za mechanické poškození dřevěných částí schodišť nemůžeme ručit. Poškození mohou způsobit také drápy zvířat, hračky apod. Kobercové nášlapy mohou zvýšit ochranu stupňů proti mechanickému poškození. V případě potřeby jsme připraveni Vám poradit. Geometrická přesnost celodřevěných schodišť a jejich částí se řídí dle ČSN 73 0220 tab. I, třída přesnosti 8.

ÚDRŽBA STUPŇŮ

Stupně jednoduše otřete vlhkým hadrem. Doporučujeme 1x měsíčně přidat do vody přípravek na čištění podlah, přednost by měla být dána prostředkům s protiskluzovými účinky. Použité prostředky musí být vhodné na lakované povrchy.

TERASOVÉ A KAMENNÉ STUPNĚ

Pro naše stupně používáme vybrané materiály s vysokou užitnou hodnotou. Přírodní kámen se může od předloženého vzorku lišit barvou a strukturou. Mezi stupni a nášlapnou vrstvou podlahy z téhož materiálu se mohou vyskytnout produkčně podmíněné rozdíly barevnosti. Stupně jsou dodávány všestranně broušené. Čelní a nášlapné plochy stupňů jsou leštěny, popř. lze dodat stupně s vypískovaným protiskluzovým páskem. V prvním půlroce by se stupně měly vytírat teplou vodou s přidáním čistícího prostředku. Odstraní se tím lehký prachový povlak. Poté se doporučuje čas od času použít ošetrující prostředek. Dbejte na to, abyste použili prostředek nenarušující povrch kamene. Využívejte poradenské služby v odborných prodejnách nebo u naší firmy.

**Ideální bytové klima z hlediska působení na člověka a celodřevěné schodiště je shodné:
TEPLOTA 21 °C, RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU 55 %.**

Schody Stadler s.r.o.
e-mail: info@stadler.cz, telefon: 800 555 556

Holečkova 7
370 04 České Budějovice
telefon: 608 126 576

V rovinách 58
140 00 Praha 4
telefon: 608 126 575

Mlýnská 68
602 00 Brno
telefon: 608 126 572